

Product		KF 22 AS		المنتج	
Usage		Filter tipping Adhesive	مادة لاصقة لفلتر السجارة	الاستخدام	
Lab. Code		ADH - 01- 001-97		كود معمل	
Usages		White viscous emulsion, gives a transparent film after drying. Synthetic resin dispersion performed with a water-soluble polymer. Special Adhesive for filter tipping in high speed assembling machines.	مستحلب أبيض غليظ القوام، يعطي بعد الجفاف التام طبقة شفافة مرنة. يتكون من راتينجات صناعية مستحلبة بالإضافة إلى بوليمرات قابلة للذوبان في الماء للتحسين من خواصه كمادة لاصقة. يستعمل خصيصا في الماكينات السريعة.	الاستعمالات	
Specification	Packing Rate	7000 - 8500 Cig./minute	٧٠٠٠ - ٨٥٠٠ سجارة / دقيقة	سرعة التعبئة	
	Productivity	146.000 Cig/kg	١٤٦,٠٠٠ سجارة/الكيلو	الإنتاجية	
	Base	Synthetic resin dispersion.	مستحلب من راتينجات صناعية	الأساس	
	Color	White viscous liquid emulsion	مستحلب سائل لزج أبيض	اللون	
	Safety	Food grade, Neither Flammable nor toxic- Solvent free.	للإستخدامات الغذائية، غير قابل للاشتعال أو سام، ولا يحتوي على مواد طيارة .	الامان	
Technical Info.		Information Before Drying		معلومات فنية قبل الجفاف	
		Solid Content	51 ± 1 %	المادة الصلبة	
		Viscosity	4000-5000 cps, 3rpm, sp4 at 25°C	اللزوجة	
		pH	5 - 6	الرقم الهيدروجيني	
		Setting time	Fast Drying	زمن الجفاف	
		Information after the film drying		معلومات فنية بعد جفاف الشريحة	
		Appearance	Transparent	المظهر	
		Elasticity	Flexible	الليونة	
Storage		Valid for one year from the date of manufacture, under conditions of packing, avoiding the UV. & Direct heat, in the original sealed packaging, in a suitable place.	صالح لمدة عام، من تاريخ الإنتاج المدون، شرط تواجده بعبوته الأصلية، وحفظها بعيدا عن حرارة وأشعة الشمس المباشرة، يمكن جيد التهوية، طبقا لأصول التخزين.	التخزين	
Packing		30 - 50 - 125 kg.	٣٠ - ٥٠ - ١٢٥ كلغ .	التعبئة	