

<b>Product</b>		<b>KF 23 VRS</b>		<b>المنتج</b>	
<b>Usage</b>		Perforated Tipping Paper Adhesive.	مادة للصق فلتر السجارة لورق الأكوافوج	<b>الاستخدام</b>	
<b>Lab. Code</b>		ADH – 01– 013– 98		<b>كود معمل</b>	
<b>Usages</b>		A special adhesive suitable for perforated paper filter tipping ready for use, fast setting, has a high mechanical stability. Specially designed for high speed assembling machines for perforated paper, It dries too a clear and flexible film.		<b>الاستخدام</b>	
<b>Specification</b>	<b>Packing Rate</b>	8500 – 9000 Cig./minute	٨٥٠٠ – ٩٠٠٠ سيجارة / دقيقة	<b>سرعة التعبئة</b>	
	<b>Productivity</b>	160.000 Cig/kg	١٦٠.٠٠٠ سيجارة / كيلو	<b>الإنتاجية</b>	
	<b>Base</b>	Mixture of Synthetic copolymer and polymer resin dispersion.	خليط من البولييمرات مع كوبولييمرات صناعية مستحلبة	<b>الأساس</b>	
	<b>Color</b>	White viscous liquid emulsion	مستحلب سائل لزج أبيض	<b>اللون</b>	
	<b>Safety</b>	Food grade, Neither Flammable nor toxic– Solvent free.	غير قابل للاشتعال أو سام، ولا يحتوي على مواد طيارة .	<b>الامان</b>	
<b>Technical Info.</b>		<b>Information Before Drying</b>		<b>معلومات فنية قبل الجفاف</b>	
		<b>Solid Content</b>	51 ± 1 %	<b>المادة الصلبة</b>	
		<b>Viscosity</b>	5000 ± 1000 at 20°	<b>اللزوجة</b>	
		<b>pH</b>	5 – 6	<b>الرقم الهيدروجيني</b>	
		<b>Setting time</b>	Fast Drying	<b>زمن الجفاف</b>	
		<b>Information after the film drying</b>		<b>معلومات فنية بعد جفاف الشريحة</b>	
		<b>Appearance</b>	Transparent	<b>المظهر</b>	
		<b>Elasticity</b>	Flexible	<b>الليونة</b>	
<b>Storage</b>		Valid for one year from the date of manufacture, under conditions of packing, avoiding the UV. & Direct heat, in the original sealed packaging, in a suitable place.		<b>التخزين</b>	
<b>Packing</b>		30 – 50 - 125 kg.		<b>التعبئة</b>	