



شركة دلتا

للصناعات الكيماوية ش.م.م.

DELTA for
Chemical Industries Company S.A.E.

Product		KF 721-S		المنتج
Usage		Assembling Adhesive (High porous paper)	مادة لتجميع الفلتر مع ورق السجائر عالي المسامية	الاستخدام
Lab. Code		ADH – 01 – 032 - 03		كود معمل
Usages		White emulsion, ready for use, fast setting, dries to a clear and good flexibility film, high mechanical stability Specially designed for using in different high speed assembling machines as Protos 90S for highly perforated paper in the cigarettes industry.	مستحلب أبيض جاهز للاستعمال، له خصائص لاصقة تظهر سريعا، يجف إلى طبقة شفافة ومرنة، وهي مادة متخصصة للاستعمال على الماكينات السريعة مثل Protos 90S ، لتجميع الفلتر مع السجارة .	الاستعمالات
Specification	Packing Rate	8000 – 9000 Cig./minute	٨٠٠٠ - ٩٠٠٠ سجارة / دقيقة	سرعة التعبئة
	Productivity	145000 cig/kg	١٤٥,٠٠٠ سجارة/كilo	الإنتاجية
	Base	Synthetic copolymer resin dispersion	كوبوليمرات الصناعية المستحلبة	الاساس
	Color	White viscous liquid emulsion	مستحلب سائل لزج أبيض	اللون
	Safety	Food grade, Neither Flammable nor toxic– Solvent free.	للاستخدامات الغذائية، غير قابل للاشتعال أو سام، ولا يحتوي على مواد طيارة .	الامان
Technical Info.	Information Before Drying		معلومات فنية قبل الجفاف	
	Solid Content	55 ± 2%	المادة الصلبة	
	Viscosity	3500 ± 500 cps at 25°C RVT	اللزوجة	
	PH	5 – 6	الرقم الهيدروجيني	
	Setting time	Fast Drying	زمن الجفاف سريع الجفاف	
	Information after the film drying		معلومات فنية بعد جفاف الشريحة	
	Appearance	Transparent	المظهر شفاف	
Storage	Elasticity	Flexible	الليونة مرنة	
	Valid for one year from the date of manufacture, under conditions of packing, avoiding the UV. & Direct heat, in the original sealed packaging, in a suitable place.		صالح لمدة عام ، من تاريخ الإنتاج المدون، شرط تواجده بعبوته الأصلية، وحفظها بعيدا عن حرارة وأشعة الشمس المباشرة، يمكن جيد التهوية، طبقا لأصول التخزين.	التخزين
Packing		30 – 50 - 125 kg.	٣٠ - ٥٠ - ١٢٥ كلغ .	التعبئة