



شركة دلتا

للصناعات الكيماوية ش.م.م.

DELTA for
Chemical Industries Company S.A.E.

Product	KF 69 NV		المنتج
Usage	Assembling Adhesive (High porous paper)	مادة لتجميع الفلتر مع ورق السجائر عالي المسامية	الاستخدام
Lab. Code	ADH – 01 – 031 - 02		كود معمل

Specifications	Usages	White emulsion, ready for use, fast setting, dries to a clear and good flexibility film, excellent mechanical stability Specially designed for using in different high speed assembling machines as Protos 90S and others, for highly perforated paper in the cigarettes industry	مستحلب أبيض جاهز للاستعمال، له خصائص لاصقة تظهر سريعا، يجف إلى طبقة شفافة ومرنة، وهي مادة متخصصة للاستعمال على الماكينات السريعة مثل Protos 90S وغيرها، لتجميع الفلتر مع السجارة.	التعليمات
	Packing Rate	9000 – 10000 Cig./minute	٩٠٠٠ – ١٠٠٠٠ سيجارة / دقيقة	سرعة التعبئة
	Productivity	150.000 – 160.000 cig/kg	١٥٠.٠٠٠ – ١٦٠.٠٠٠ سيجارة/كيلو	الإنتاجية
	Base	Synthetic copolymer resin dispersion	كوبوليمرات صناعية مستحلبة	الأساس
	Color	White viscous liquid emulsion	مستحلب سائل لزج أبيض	اللون
Technical Info.	Safety	Food grade, Neither Flammable nor toxic– Solvent free.	للإستخدامات الغذائية، غير قابل للاشتعال أو سام، ولا يحتوي على مواد طيارة .	الأمان
	Information Before Drying		معلومات فنية قبل الجفاف	
	Solid Content	56 ± 2%	المادة الصلبة	معلومات فنية قبل الجفاف
	Viscosity	3500 ± 500 cps at 25°C RVT	اللزوجة	
	pH	5 – 6	الرقم الهيدروجيني	
	Setting time	Fast Drying	زمن الجفاف	
	Information after the film drying		معلومات فنية بعد جفاف الشريحة	
	Appearance	Transparen	المظهر	معلومات فنية بعد جفاف الشريحة
	Elasticity	Flexible	الليونة	
	Storage	Valid for one year from the date of manufacture, under conditions of packing, avoiding the UV. & Direct heat, in the original sealed packaging, in a suitable place.		التخزين
	Packing	30 – 50 - 125 kg.	٣٠ - ٥٠ - ١٢٥ كلغ .	التعبئة