



شركة دلتا

للصناعات الكيماوية ش.م.م.

DELTA for

Chemical Industries Company S.A.E.

|           |                                   |  |           |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------|
| Product   | KF 86 SF                          |  | المنتج    |
| Usage     | Multi-Purpose Cigarette Adhesives | مادة لاصقة متعددة الأغراض لصناعة السجائر | الاستخدام |
| Lab. Code | ADH. 03-013-99                    |  | كود معمل  |

|                 |  |  |  |                  |                         |            |
|-----------------|--|--|--|------------------|-------------------------|------------|
| Usages          |  | Ready for use white emulsion, high binding power and Excellent mechanical stability. Multi Purpose Cigarette Adhesives suitable for : <ul style="list-style-type: none"><li>•Side seam</li><li>•Filter assemblers</li><li>•Filter rods manufacturing</li><li>•Closing carton</li></ul> | مستحلب أبيض جاهز للاستخدام، له قوة لصق عالية وثبات ميكانيكي عالي، يستعمل للأغراض التالية: <ul style="list-style-type: none"><li>• لصق جانب السيارة</li><li>• لصق الفيلتر مع السيارة</li><li>• لصق أصابع الفلتر</li><li>• لصق جوانب علب الكرتون</li></ul> | الاستخدامات      |                         |            |
| Specification   | Base   | Plasticized Synthetic resin dispersion   | راتنجات صناعية ملدنة   | الأساس           |                         |            |
|                 | Color  | White viscous liquid emulsion  | مستحلب مائل لزج أبيض   | اللون            |                         |            |
|                 | Safety   | Food grade, Neither Flammable nor toxic– Solvent free.   | للاستخدامات الغذائية، غير قابل للاشتعال أو سام، ولا يحتوي على مواد طيارة .   | الأمان           |                         |            |
| Technical Info. |  | معلومات فنية قبل الجفاف  |  |                  | معلومات فنية بعد الجفاف |            |
|                 |  | Solid Content  | 53 ± 2%  | المادة الصلبة    |                         |            |
|                 |  | Viscosity  | 2000 ± 300cps at 25°C  | اللزوجة          |                         |            |
|                 |  | pH   | 5 – 6  | الرقم لهيدروجيني |                         |            |
|                 |  | Setting time   | Fast Drying  | سريع الجفاف      |                         | زمن الجفاف |
|                 |  | معلومات فنية بعد جفاف الشريحة  |  |                  |                         |            |
|                 |  | Appearance   | Transparent  | شفاف             |                         | المظهر     |
|                 |  | Elasticity   | Elastic  | مرن              |                         | الليونة    |
| Storage         | Valid for one year from the date of manufacture, under conditions of packing, avoiding the UV. & Direct heat, in the original sealed packaging, in a suitable place. |  | صالح لمدة عام، من تاريخ الإنتاج المدون، شرط تواجده بعبوته الأصلية، وحفظها بعيدا عن حرارة وأشعة الشمس المباشرة، يمكن جيب التهوية، طبقا لأصول التخزين.   |                  | التخزين                 |            |
| Packing         | 30 – 50 - 125 kg.  |  | ٣٠ - ٥٠ - ١٢٥ كلغ .  |                  | التعبئة                 |            |